

◆NEAN-B 표준시공도

◆ 본 시공도면은 일반적인 사용성을 고려한 표준시공이며 샤워 부스의 높이, 타일 줄눈 그리고 사용자의 신체 특성에 따라 높낮이를 조정할 수 있습니다.

표준 시공 메뉴얼	
패널 높이	1700mm기준
배관 높이	550±20mm(타일바닥기준)
배관 간격	100mm

	명칭	규격	갯수	납품시기
	조절 엘보우	PT 1/2	2 EA	1차납품
	나ylon 앵커	Ø6X30	6 EA	2차납품
	접시머리 나사	M4X45	6 EA	2차납품
	리벳고정나사	M4X25	4 EA	2차납품
	캡 인서트	Ø9.6X3.4	4 EA	2차납품
	디자인 캡	Ø13.8X5.6	4 EA	2차납품
	메탈호스	Ø26 x 1500	1 EA	3차납품
	샤워 헤드		1 EA	3차납품
	고무 패킹		2 EA	3차납품

[시공 부품 명세]

주의 사항

상기 제품 시공시 제품 시공도의 배관 높이 및 간격은 반드시 준수 요망 배관 상태 불량시 샤워 높이가 낮아지며 호스 꺾임 현상 발생.

